



PFLEGEANLEITUNG FÜR TERRASSENBÖDEN

ALLGEMEINES

Mit einem Holzboden auf Ihrer Terrasse holen Sie sich das Wohngefühl nach draußen. Holz fühlt sich warm an und bietet ein angenehmes Gefühl beim Barfußgehen. Auch im Hochsommer erhitzt sich das Holz nicht so sehr wie Beton oder Natursteine, im Winter kühlt er sich nicht zu sehr ab.

Allerdings arbeitet der Naturstoff Holz im Außenbereich, denn das Holz gleicht sich immer der Umgebungsfeuchtigkeit an. Das bedeutet, dass das Holz bei Feuchtigkeit quillt und bei Trockenheit schwindet. Dabei kann es zu Volumenveränderungen und mitunter auch zu leichten Schüsselungen kommen. Dies stellt ein völlig normales holztechnisches Verhalten dar und muss so akzeptiert werden.

Um dauerhaft Freude an Ihrem Terrassenboden aus Holz zu haben, sollte dieser unmittelbar nach der Verlegung und dann in regelmäßigen Abständen nachgeölt werden. Das hat nicht nur optische Gründe, sondern ist auch aus technischer Sicht sinnvoll. Durch das Einpflegen kann das Holz weniger Feuchtigkeit aufnehmen, das Quell- und Schwindverhalten wird dadurch reduziert. Empfehlung ist zweimal im Jahr nachzuölen, einmal nach und einmal vor dem Winter.

REINIGUNG

Mit dem *euku-conditioner* werden Terrassenböden, Holzgartenmöbel, etc. vom Schmutz gereinigt und wieder aufgehell. Der *euku-conditioner* ist die ideale Vorbereitung für die euku-exterior Öle und ist biologisch abbaubar.

Anwendung: Die vergrauten Oberflächen werden eingestrichen, ca. 15-30 Minuten einwirken lassen und dann mit einer harten, kurzflorigen Bürste oder einer Wurzelbürste mit viel Wasser reinigen. Holz gründlich mit klarem Wasser abspülen. Gegebenfalls nacharbeiten.
Verbrauch: 50-80 ml/qm

PFLEGE

Das *euku-exterior Oil* ist eine farblose Imprägnierung für Hölzer im Außenbereich auf Basis pflanzlicher Öle ohne fungizider Zusatzstoffe. Das *euku-exterior Oil* hat einen hohen Festkörperanteil und trocknet sehr schnell. Vom *euku-exterior Oil* gibt es eine farblose Variante zur Wiederherstellung der ursprünglichen Holzfarbe und eine Variante „teak“ zur Einfärbung des Holzes in einen Teak-Farbtönen.

Anwendung: Vor Verarbeitung kräftig aufschütteln. Das Öl wird mit einem Lappen oder der *euku-Terrassenbürste* aufgetragen, der Überschuss wird dann nach ca. 15 Minuten aufgenommen. Das Ölen kann je nach Holzart und Eindringverhalten nach einer Trockenzeit von ca. 12 Stunden wiederholt werden. Das Originalgebilde kann 6 Monate aufbewahrt werden.
Verbrauch: ca. 80 ml/qm

Übrigens: Alle Produkte können auch schnell und einfach unter www.oschwald-direkt.de bestellt werden.